

Теплоізоляційний елемент

TDE

ПРОМІЖНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАВТОВШКИ 80 ММ

Проміжні теплоізоляційні елементи застосовують у термічно відокремлених ділянках конструкцій (наприклад, у балконних конструкціях), де елементи Thermokorb установлюють один від одного на відстані, що перевищує довжину елемента Thermokorb.

Елемент завдовжки 1000 мм без протипожежного захисту

EPS	Висота	Маса	
	мм	кг/шт.	
AVI-TDE 8 H: 160 мм L: 1000 мм	160	0,26	
AVI-TDE 8 H: 180 мм L: 1000 мм	180	0,29	
AVI-TDE 8 H: 200 мм L: 1000 мм	200	0,32	
AVI-TDE 8 H: 220 мм L: 1000 мм	220	0,35	
AVI-TDE 8 H: 240 мм L: 1000 мм	240	0,38	

Елемент завдовжки 1000 мм із протипожежним захистом

EPS із протипожежними плитами (зверху та знизу)	Висота	Маса	
	мм	кг/шт.	
AVI-TDE 8 H: 160 мм L: 1000 мм EI120	160	2,43	
AVI-TDE 8 H: 180 мм L: 1000 мм EI120	180	2,46	
AVI-TDE 8 H: 200 мм L: 1000 мм EI120	200	2,49	
AVI-TDE 8 H: 220 мм L: 1000 мм EI120	220	2,52	
AVI-TDE 8 H: 240 мм L: 1000 мм EI120	240	2,56	

Елемент завдовжки 100 мм із протипожежним захистом

EPS із протипожежними плитами (зверху та знизу)	Висота	Маса	
	мм	кг/шт.	
AVI-TDE 8 H: 160 мм L: 100 мм EI120	160	0,24	
AVI-TDE 8 H: 180 мм L: 100 мм EI120	180	0,25	
AVI-TDE 8 H: 200 мм L: 100 мм EI120	200	0,25	
AVI-TDE 8 H: 220 мм L: 100 мм EI120	220	0,25	
AVI-TDE 8 H: 240 мм L: 100 мм EI120	240	0,26	

КРАЙОВІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАВТОВШКИ 80 ММ

Крайові теплоізоляційні елементи застосовують на бічних кінцях термічно відокремлених ділянок конструкцій. Вони призначені для виконання встановлених вимог щодо вогнестійкості (до EI 120 включно).

Елемент завдовжки 100 мм із протипожежним захистом

EPS із протипожежними плитами (зверху, знизу та з одного боку)	Висота	Маса	
	мм	кг/шт.	
AVI-TDE 8 H: 160 мм L: 100 мм EI120	160	0,38	
AVI-TDE 8 H: 180 мм L: 100 мм EI120	180	0,41	
AVI-TDE 8 H: 200 мм L: 100 мм EI120	200	0,43	
AVI-TDE 8 H: 220 мм L: 100 мм EI120	220	0,46	
AVI-TDE 8 H: 240 мм L: 100 мм EI120	240	0,48	